دیتاشیت فنی

تابلوهای برق کامپوزیتی

مدل‌های H80، H110 و سری‌های M و C، همراه با N3724



بدنه و تابلو فشار ضعیف، جعبه کنتور و انشعاب

مشخصات و ابعاد مرجع

فشار ضعیف	
H80، H110 و جعبه‌های انشعاب	
GRP / SMC	

H80 سایز 00	930 / 830 × 330 × 460	IP44 / IP54
H80 سایز 0	930 / 830 × 330 × 590	IP44 / IP54
H80 سایز 1	930 / 830 × 330 × 785	IP44 / IP54
H80 سایز 2	930 / 830 × 330 × 1115	IP44 / IP54
H110 و H80 کوپل‌شده	وابسته به پیکربندی	طبق مدل
C2424 و C2119	طبق نقشه تأییدشده سفارش	IP44 تا IP65 طبق برگه محصول
M3530	350 × 300 × 130 داخل / 390 × 340 × 160 خارج	IP65
M4535	450 × 350 × 130 داخل / 490 × 390 × 160 خارج	IP65
M5535	550 × 350 × 190 داخل / 590 × 390 × 220 خارج	IP65
M7455 و M7455H	740 × 550 × 190 داخل / 790 × 590 × 220 خارج	IP65
N3724	290 × 230 × 120 داخل / 377 × 244 × 143 خارج	طبق نقشه و گزارش مدل سفارشIP65

نقشه‌های ابعادی و کاتالوگ برای بعضی مدل‌ها داده‌های متفاوت دارند. درجه حفاظت، اندازه مفید و اقلام تحویل را با مدارک مدل پیشنهادی تطبیق دهید.

ابعاد منتشرشده در کاتالوگ

H80 سایز 00	330 × 830 × 460
H80 سایز 0	330 × 830 × 590
H80 سایز 1	330 × 830 × 785
H80 سایز 2	330 × 830 × 1115
H110 سایز 00	330 × 1130 × 460
H110 سایز 0	330 × 1130 × 590
H110 سایز 1	330 × 1130 × 785
H110 سایز 2	330 × 1130 × 1115
C2119	70 × 210 × 190
C2424	70 × 240 × 240

نقشه‌های ابعادی و کاتالوگ برای بعضی مدل‌ها داده‌های متفاوت دارند. درجه حفاظت، اندازه مفید و اقلام تحویل را با مدارک مدل پیشنهادی تطبیق دهید.